Iskuporakone LXT®

DHP485

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min^{-1}

Hiiliharjaton ammattilaisen iskullinen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Hiiliharjaton kone ruuvaukseen, poraamiseen ja iskuporaukseen kahdella tehoasetuksella. Maksimi vääntövoima on 50/27 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Vääntövoima kova/pehmeä	50 / 27 Nm
Momentin säätöalue	21
Iskuluku	0 - 7500 / 28500 min^{-1}
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti tiili	13 mm
Kapasiteetti betoni	13 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Ääniteho (Lwa)	93 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	82 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,5 - 1,8 kg

KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaustoiminnolla poraus myös kivimateriaaleihin.
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF