Ruohoraivuri LXT®

DUR369A

18V X2 • 0 - 4 000 / 5 500 / 7 000 min^{-1}

Erittäin tehokas hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla viheralueiden siistimiseen

Raivauskahvoilla ja erittäin tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohoraivuri vaativaan käyttöön. Leikkuuleveys siimalla 430 mm. Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä. Automaattinen kierrosluvun säätö säästää akkua.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Kierrosluku	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Leikkuuleveys	255 / 305 / 430 mm
Paino akulla	5,9 - 6,5 kg
Siiman halkaisija	2,0 - 2,4 mm
Ääniteho (Lwa)	90 dB(A)
Tuotteen mitat (P x L x K):	1846 x 628 x 530 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akkutyyppi LXT	✓
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Reiän halkaisija	25,4 mm
Kahvan tyyppi	U
Tärinäarvo, 2-lapainen metalliterä	≤ 2,5 m/s^2
Tärinän toleranssi (K-tekijä), 2-lapainen metalliterä	1,5 m/s^2
Tärinäarvo, nylonsiima	≤ 2,5 m/s^2

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Tukeva, säädettävä apukahva.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskyvyn
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

1912L4-0
Teräsuoja raivaussahanterälle 225



199870-3
Vaihtoterät komposiittia 12 kpl

199872-9
Raivaussahanterä 225 x 25,4 mm,



MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF