Konesarja LXT®

DLX5032GX2

18V



Kattava viiden hiiliharjattoman koneen sarja ammattilaiselle

Viiden koneen 18V LXT® akkukonesarja. Sisältää hiiliharjattomat porakoneen DDF484, iskevän ruuvinvääntimen DTD153, pyörösahan DHS680, puukkosahan DJR187 ja poravasaran DHR242 sekä kolme 6,0 Ah akkua ja pikalatauslaitteen. Sarjaan kuuluu lisäksi työkalukassi.

MALLEJA SARJASSA



Porakone LXT®
DDF484



Poravasara LXT®
DHR242



Pyörösaha LXT®
DHS680



Puukkosaha LXT®
DJR187



Iskevä ruuvinväännin LXT®
DTD153

Porakone LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min^{-1}

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Maksimi vääntö (testiolosuhteissa)	65 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	76 mm
Tärinäarvo, metallin poraus	≤ 2,5 m/s^2
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin poraus	1,5 m/s^2

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän
- Kädensijan kumipinnoite takaa hyvän työskentely otteen
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Poravasara LXT®

DHR242

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ammattilaisen hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara

Tehokas hiiliharjattomalla pystymoottorilla varustettu poravasara. Moottorin sijoitus mahdollistaa koneen lyhyen ja ergonomisen rakenteen. Porauksen lisäksi koneesta löytyy myös piikkaustoiminto esim. laattojen irroitukseen. Koneen iskuvoima on 2,0 Joulea ja suurin teräkoko betoniin 24 mm.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuvoima	2,0 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	4 - 16 mm
Kapasiteetti betoni	24 mm
Kapasiteetti puu	27 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 4700 min^{-1}
Kierrosluku	0 - 950 min^{-1}
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Paino akulla	3,4 - 3,8 kg
Elektroninen jarru	✓
Tärinäarvo, betonin poraus iskulla	15,0 m/s^2

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Pyörösaha LXT®

DHS680

18V • 5 000 min^{-1} • 165 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton saha

Muutaman testivoitonkin napannut tehokas pyörösaha puulle. Korkea kierrosluku 5000 r/min mahdollistaa nopean sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 mm, jolla sahaussyvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen.



LXT BL MOTOR ADT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Max. sahaussyvyys 90°	57 mm
Max. sahaussyvyys 45°	41 mm
Max. sahaussyvyys 50° kallistus	37 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
Kierrosluku	5000 min^{-1}
Ääniteho (Lwa)	105 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	94 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,0 - 3,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	350 x 170 x 238 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Sahauskapasiteetti 45° kulmassa	41 mm
Terän halkaisija	165 mm
Reiän halkaisija	20 mm

KÄYTTÖEDUT

- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- LED valo valaisee työkohteen.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) säätää nopeutta ja vääntömomenttia käytön aikana optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Turvakytkin estää tahattoman laitteen käynnistyksen
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Puukkosaha LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min^{-1} • 32 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton puukkosaha

Erittäin tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu puukkosaha raskaaseen työhön. Pitkä 32 mm iskuliike takaa nopean ja tehokkaan sahauksen. Kaksi eri nopeusaluetta ja portaaton nopeudensäätö kytkimestä. Avaimeton terän kiinnitys ja sahausvasteen säätö.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuluku	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Iskun pituus	32 mm
Kapasiteetti puu	255 mm
Kapasiteetti putket	130 mm
Ääniteho (Lwa)	95 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,4 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	439 x 83 x 231 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Tärinäarvo, levyn leikkaus	16,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), levyn leikkaus	1,5 m/s²
Tärinäarvo, puupalkin leikkaus	15,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puupalkin	1,5 m/s²

KÄYTTÖEDUT

- Terän ja terävasteen työkaluton vaihto ja säätö.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Ohut muotoilu ja kumipäällysteinen kahva mukavaan työskentelyyn

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Iskevä ruuvinväännin LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3 400 min^{-1}

Erittäin kompakti hiiliharjaton iskevä väännin nopeaan ruuvaukseen

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta. Korkea kierrosluku 3200 min-1 ja suuri 170 Nm vääntö tuo tehokkuutta työskentelyyn. Kaksois LED-valo valaisee työkohteen tehokkaasti.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 3400 min^{-1}
Maks. kiristysvoima	170 Nm
Iskuluku	0 - 3600 min^{-1}
Kapasiteetti peruspultti	M5 - M16
Poraistukan kierre	1/4 "
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, kiristettäessä maksimivoimalle	13,0 m/s^2
Tärinän toleranssi (K-tekijä), kiristettäessä maksimivoimalle	1,5 m/s^2
Tuotteen mitat (P x L x K):	126 x 79 x 238 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.
- LED valo valaisee työkohteen.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Nopeuden säädön avulla käyttäjä voi sovittaa nopeuden tehtävän työn mukaan

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

831279-0
Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1860B (3x)
Akku 6,0 Ah LXT® BL1860B



DC18RC
Latauslaite DC18RC LXT®



LISÄVARUSTEET

141402-2
Muovisalkku



831279-0
Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



191B17-7
Ohjauskiskon adapteri



199154-9
Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



B-32910
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



B-57336-2
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-62985-2
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm ,



E-12223
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



191E41-8
Sivukahva täydellinen, DDF484,

183477-5
Konerasva 30 g jäykkä



832367-6
Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



E-13552
Ruuvikärkisarja Impact Premier 31-



B-57336
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-62985
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



E-12217
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



MUUTA - DDF484

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF

MUUTA - DHR242

Käyttöohje

Varaosakuva

MUUTA - DHS680

Käyttöohje

Varaosakuva

MUUTA - DJR187

Käyttöohje

Varaosakuva

MUUTA - DTD153

Käyttöohje

Varaosakuva