Urajyrsin

SG1251

1 400 W • 125 mm • 6 – 30 mm

Pölytön ja tarkka roilojen teko esimerkksi betoniin ja tiileen

Vakioelektroniikalla varustetulla 1 400 W urajyrsimellä tarkka ja pölytön roilojen ja urien teko esimerkiksi betoniin ja tiileen. Työstö kahdella timanttilaikalla samanaikaisesti. Maksimi leikkuusyvyys on 30 mm ja uran leveys säädettävissä 6-30 mm.



TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1400 W
Kierrosluku	10000 min^{-1}
Max. leikkuusyvyys	30 mm
Tärinäarvo, betonin leikkaus	5,0 m/s^2
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Liitosjohto	5,0 m
Ääniteho (Lwa)	108 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	97 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino ilman johtoa	4,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	350 x 151 x 178 mm
Tärinän toleranssi (K-tekijä), betonin leikkaus	1,5 m/s^2
Leikkuuleveys	6 - 30 mm
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	32/37 mm

KÄYTTÖEDUT

- Työstö kahdella timanttilaikalla samanaikaisesti.
- Ergonomisesti suunniteltu tukikahva ja halutun syvyyden säätö.
- Pölysuoja estää tehokkaasti betonipölyn leviämisen työympäristöön ulkoista imuria käytettäessä.
- Vakioelektroniikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191978-9
Hiilet CB-318



MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF