Nakertaja LXT®

DJN161

18V • 1 900 min^{-1}

Tarkat leikkaukset pelti- ja levymateriaalien leikkaamiseen

Hoikkarakenteinen 18V LXT® akkunakertaja, jolla onnistuu tarkat kaarre- ja suoraleikkaukset repimättömällä jäljellä. Soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi profiilipeltien, kuten kattopeltien leikkaukseen. Leikkuusuunta käännettävissä vapaasti 360 astetta. Kapasiteetti on alumiiniin 2,5 mm ja teräkseen 1,6 mm.



LXT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Iskuluku	1900 min^{-1}
Min. sisäinen leikkaussäde	45 mm
Kapasiteetti Alu 200N/mm²	2,5 mm
Kapasiteetti teräs 400N/mm²	1,6 mm
Kapasiteetti RST 600N/mm²	1,2 mm
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, metalli leikkaus	6,5 m/s²
Paino akulla	1,9 - 2,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	313 x 78 x 189 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metalli leikkaus	1,5 m/s²

KÄYTTÖEDUT

- Leikkausjäte putoaa leikattavan materiaalin alapuolelle jättäen yläpinnan siistiksi
- Leikkuusuunta käännettävissä vapaasti 360° (pikalukitukset 90° välein)
- Tarkat kaarre- ja suoraleikkaukset repimättömällä jäljellä.
- Hoikkarakenteisesta rungosta erittäin hyvä ote.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Leikkaa aalto- sekä trapetsipeltiäkin samalla meistillä.
- Matriisissa tulkkiurat materiaalin vahvuuden varmistamiseen.
- Mukana meisti, matriisi ja työkaluavaimet.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191971-3
Hiilet CB-430



837678-4
Makpac sisusmuotti (3)



A-15051
Matriisi



A-83951
Lävistin

MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF