Poravasara XGT®

HR009G

40V • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J

Erittäin tehokas SDS-PLUS poravasara piikkaustoiminnolla

Tehokas poravasara vaativiin töihin. Poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Iskuvoima järeät 3,9 Joulea ja maksimi kapasiteetti betoniin 30 mm. Vakiovarusteena vaihtoistukka metalli- ja puuterille. Koneessa valmius AWS imurin etäkäynnistykseen ja lisävarusteena saatavilla integroitava pölynpoistolisälaite DX11.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 840 min^{-1}
Iskuluku	0 - 4500 min^{-1}
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	30 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	12 - 22 mm
Iskuvoima	3,9 J
Kruunuporaus	80 mm
AWS valmius	✓
Ääniteho (Lwa)	103 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	5,3 - 6,7 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	439 x 97 x 242 mm

KÄYTTÖEDUT

- Alhainen tärinä AVT tärinänvaimennuksen ansiosta.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Vakioelektroniikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Pehmeä kahva lisää mukavuutta työssä
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF