Nauhahiomakone

9032

500 W • 300 – 1 700 m/min • 9 mm

Kapea kone viimeistelyyn ja purseenpoistoon

Erittäin kevyt ja helposti hallittava nauhahiomakone 500W teholla. Nauhan nopeus säädettävissä materiaalin mukaan 300-1700m/min. Laite sopii erinomaisesti viimeistelyyn, purseenpoistoon tai työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Koneessa käytetään 9mm leveää nauhaa.



TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	500 W
Max. nauhanopeus	300 - 1700 m/min
Nauhamitta	9 x 533 mm
Liitosjohto	2,5 m
Ääniteho (Lwa)	95 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s²
Paino ilman johtoa	1,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	420 x 158 x 78 mm
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	18/22 mm

KÄYTTÖEDUT

- Säädettävä nauhanopeus materiaalin mukaiseen työstöön.
- Tarvikkeena saatavana hiomavarret 6 ja 13 mm sekä niihin soveltuvat nauhat.
- Erittäin kevyt ja helposti hallittava runkorakenne.

EAN 0088381041348

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

122652-8
Imuriliitin, Ø18/22mm



125158-5
Hiomavarsi 9 mm, täydellinen



LISÄVARUSTEET

122652-8
Imuriliitin, Ø18/22mm



125157-7
Hiomavarsi 6 mm, täydellinen



125158-5
Hiomavarsi 9 mm, täydellinen



125159-3
Hiomavarsi 13 mm, täydellinen



195010-1
Hiilet CB-411



P-43181
Hiomanauha 6 mm x 533 mm K40 , 5



P-43197
Hiomanauha 6 mm x 533 mm K60 , 5



P-43206
Hiomanauha 6 mm x 533 mm K80 , 5



P-43212
Hiomanauha 6 mm x 533 mm K100 ,



P-43228
Hiomanauha 6 mm x 533 mm K120 ,



P-43256
Hiomanauha 9 mm X 533 mm K40 , 5



P-43262
Hiomanauha 9 mm X 533 mm K60 , 5



P-43278
Hiomanauha 9 mm X 533 mm K80 , 5



P-43284
Hiomanauha 9 mm X 533 mm K100 ,



P-43290
Hiomanauha 9 mm X 533 mm K120 ,



P-43321
Hiomanauha 13 mm x 533 mm K40 ,



P-43337
Hiomanauha 13 mm x 533 mm K60 ,



P-43343
Hiomanauha 13 mm x 533 mm K80 ,



P-43359
Hiomanauha 13 mm x 533 mm K100 ,



P-43365
Hiomanauha 13 mm x 533 mm K120 ,



MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF