Ruohotrimmeri LXT®

DUR190LZX9

18V • 3 500 – 6 000 min^{-1} • 230 / 255 / 300 mm

Hiiliharjaton trimmeri automaattisella nopeudensäädöllä viheralueiden siistimiseen

Tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohotrimmeri. Vakiovarusteena siimapää, voidaan käyttää myös komposiittiterää, valittavissa kolme pyörimisnopeutta tai haluttaessa automaattinen nopeudensäätö, joka säästää akkua. Alhainen melu ja tärinä. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	3500 / 5100 / 6000 min^{-1}
Leikkuuleveys	230 / 255 / 300 mm
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Kahvan tyyppi	L
Ääniteho (Lwa)	85,9 - 91,6 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	74,0 - 77,0 dB(A)
Paino akulla	2,7 - 3,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1836 x 348 x 236 mm
Tärinäarvo, 4-lapainen metalliterä	≤ 2,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), 4-lapainen metalliterä	1,5 m/s²
Tärinäarvo, nylonsiima	≤ 2,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), nylonsiima	1,5 m/s²
Tärinäarvo, 3-lapainen muoviterä	≤ 2,5 m/s²

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- ADT (Automatic torque Drive Technology) säätää nopeutta ja vääntömomenttia käytön aikana optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

EAN 0088381748490

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

125516-5
Olkahihna



191D89-4
Siimapää Tap&Go EasyWork ⌀ 2,0 mm



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



LISÄVARUSTEET

125516-5
Olkahihna



191W97-9
Ruohoterävarustus DUR190, DUR191



198383-1
Ruohoterä komposiittia 255 mm



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



E-02711
Siima 2,0 mm x 126 m, pyöreä



MUUTA

Käyttöohje

Varaosakuva