# Epäkeskohiomakone XGT®

# BO001CGZ

40V • 125 mm • 5 mm

**Näppärä hiomakone tehokkaalla pölynpoistolla, runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta**

Ammattikäyttöön tarkoitettu XGT 40V epäkeskohiomakone. Hioma-ala 125 mm ja hiomaliike 5 mm. Akku erillisessä akkutelakassa, laitetta on kevyt käyttää ja sitä on helppo ohjata matalan rakenteen vuoksi. Tehokas hiiliharjaton moottori. Tehokas pölynpoisto, yhteensopiva Makita AWS järjestelmän kanssa. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Akkutyyppi XGT | ✓ |
| Jännite | 40 V |
| Värähtelynopeus | 6000 - 10000 min$^{-1}$ |
| Hiomapyörön Ø | 125 mm |
| Hioma-alustan Ø | 125 mm |
| Värähtelyliike Ø | 5 mm |
| Äänenpainetaso (LpA) | 78 dB(A) |
| Melun toleranssi (K-tekijä) | 3 dB(A) |
| Tärinäarvo, metallin hionta | 3,2 m/s$^2$ |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin hionta | 1,5 m/s$^2$ |
| Tuotteen nettopaino | 0,92 kg |
| Paino akulla | 1,7 - 2,9 kg |
| Tuotteen mitat (P x L x K): | 234 x 123 x 96 mm |

## KÄYTTÖEDUT

- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.

## EAN 0197050005489

**Linkki tuotesivulle - www.makita.fi**

# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## LISÄVARUSTEET

**D-78651**
Hiomaverkko 125 mm K80, 10 kpl



**D-78667**
Hiomaverkko 125 mm K120, 10 kpl



**D-78673**
Hiomaverkko 125 mm K180, 10 kpl



**D-78689**
Hiomaverkko 125 mm K240, 10 kpl



**D-78695**
Hiomaverkko 125 mm K320, 10 kpl



**D-78704**
Hioma-alusta 125 mm hiomaverkolle,



## MUUTA

**Käyttöohje**

**Varaosakuva**