Painepesuri XGT®

HW001G

40V • 115 bar • IPX5

Tehokas akkukäyttöinen painepesuri monipuoliseen käyttöön, max.paine 115 bar, max. vesimäärä 420 l/h

Hiiliharjaton pesuri, jossa valittavana kolme eri paineasetusta. Soveltuu esimerkiksi rakennusten julkisivujen, maatalouskoneiden ja kevyempien kohteiden pesuun. Helpon liikuteltavuuden vuoksi soveltuu hyvin myös paikkoihin, joissa sähkön saanti on hankalaa. Pyörien ansiosta pesuri liikkuu kätevästi mukana vetämällä.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Max. vesimäärä	420 l/hr
Max. tuloveden lämpötila	40 °C
Maksimipaine	115 bar
Käyttöpaine	30 - 85 bar
Paineletku, pituus	5 m
Äänenpainetaso (LpA)	71 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3,2 dB(A)
Tärinäarvo	3,2 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s²
Tuotteen mitat (P x L x K):	344 x 383 x 520 mm
Akkutyyppi XGT	✓
Paino akulla	10,3 - 13,4 kg
Max. vesimäärä ilman suutinta	7,0 L/min

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

1910R1-6
Jatkoletku imuvarustukseen



1910R2-4
Imuvarustus painepesureille



1912Y2-5
Vaahdotuslaite



1912Y4-1
Viuhkasuutin



1912Y5-9
Viuhkasuuttimen jatko

197822-8
Viuhkasuutin

197824-4
Turbosuutin

197828-6
Pesuharja



197831-7
Pyörivä harja



197840-6
Putkenavausvarustus 15 m



197842-2
Pistoolikahva



197850-3
Jatkoletku 10 m



197864-2
Pesuharja



197867-6
Pyörivä liitin



197870-7
Jatkosuutin 900 - 1700 mm



197876-5
Viuhkasuutin

197879-9
Suuttimen puhdistustyökalu



198909-9
Alustanpesusuutin



MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF