Poravasara

HR3012FC

1050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J



Ammattilaisen kolmitoiminen poravasara vaihdettavalla pikaistukalla

Järeä SDS-PLUS poravasara jopa 30 mm porauskapasiteetilla betoniin. Piikkaustoiminnolla pienet purkutyöt ja laattojen irroitukset tehokkaasti 3,9 Joulen iskuvoimalla. Vaihdettava pikaistukka lieriövartisille poranterille. Aktiivinen AVT-tärinänvaimennustekniikka minimoi käyttäjään kohdistuvan tärinän. Lisävarusteena saatavana pölynpoistolisälaite.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1050 W
Kierrosluku	0 - 840 min^{-1}
Iskuluku	0 - 4500 min^{-1}
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	30 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	8 - 16 mm
Iskuvoima	3,9 J
Kruunuporaus	80 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Liitosjohto	2,5 m
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	8,2 m/s^2
Paino ilman johtoa	4,8 kg

KÄYTTÖEDUT

- Suuritehoinen poravasara SDS-PLUS poranterille; betoni max. 30 mm.
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Alhainen tärinä AVT tärinänvaimennuksen ansiosta.
- Pikavaihto-pikaistukalla nopea vaihto puu- ja metalliporanterien käyttöön.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF