Konesarja LXT®

DLX6038M

18V



Kattava kuuden koneen sarja ammattilaiselle

Kuuden koneen kokonaisvaltainen 18V LXT® akkukonesarja. Sisältää porakoneen DDF482, poravasaran DHR202, iskevän ruuvinvääntimen DTD152, pyörösahan DSS610, puukkosahan DJR186 ja monitoimikoneen DTM51 sekä kolme 4.0Ah akkua ja pikalatauslaitteen. Sarjaan kuuluu lisäksi työkalukassi koneiden säilytystä ja kuljetusta varten.

MALLEJA SARJASSA



Porakone LXT®
DDF482



Poravasara LXT®
DHR202



Puukkosaha LXT®
DJR186



Pyörösaha LXT®
DSS610



Iskevä ruuvinväännin LXT®
DTD152



Monitoimikone LXT®
DTM51

Porakone LXT®

DDF482

18V • 62 Nm • 1 900 min^{-1} •
Pakettituote, ei myydä erikseen

Pakettituote, ei myydä erikseen

Tehokas kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella nopeusalueella. Maksimi vääntövoima on 62/36 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Kierrosluku	0 - 600 / 0 - 1900 min^{-1}
Vääntövoima kova/pehmeä	62 / 36 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	185 x 79 x 249 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	60 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pikalataus 36 minuuttia. Ilmajäähdytteinen älykäs latausjärjestelmä.
- 4-puolainen kenttämagneetti: enemmän tehoa, pienempi koko, kevyempi.
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- LED valo valaisee työkohteen.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Poravasara LXT®

DHR202

18V • SDS-PLUS • 20 mm • 1,9 J

Ammattilaisen kolmitoiminen poravasara

Tehokas poravasara SDS-PLUS terille. Koneella voidaan porata ilman iskua tai iskun kanssa ja siinä on piikkaustoiminto. Kierroslukualue on 0-1100 min-1. Laitteella saavutetaan 1,9 J iskuvoima ja maksimi kapasiteetti betoniin poratessa on 20 mm.



LXT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Iskuvoima	1,9 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 10 mm
Kapasiteetti betoni	20 mm
Kapasiteetti puu	26 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 4000 min^{-1}
Kierrosluku	0 - 1100 min^{-1}
Ääniteho (Lwa)	99 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	88 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	14,1 m/s^2
Tuotteen mitat (P x L x K):	358 x 84 x 259 mm
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓

KÄYTTÖEDUT

- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Suunnanvaihto
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Terän helppo asennusjärjestelmä terän nopeaan vaihtoon.
- Taltta kääntyy 40 eri asentoon

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Puukkosaha LXT®

DJR186

18V • 0 – 2 800 min^{-1} • 32 mm

Tehokas ammattilaisen peruspuukkosaha

Tehokas puukkosaha ammattilaiselle esimerkiksi metallin kipinättömään katkaisuun ja purkutöihin. Kone on varustettu 32 mm iskun pituudella sekä 0-2800 min-1 iskuluvulla, joka on säädettävissä portaattomasti käyttökytkimestä.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Iskuluku	0 - 2800 min^{-1}
Iskun pituus	32 mm
Kapasiteetti puu	255 mm
Kapasiteetti putket	130 mm
Ääniteho (Lwa)	95 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,5 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	486 x 81 x 223 mm
Tärinäarvo, levyn leikkaus	13,0 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), levyn leikkaus	1,5 m/s²
Tärinäarvo, puupalkin leikkaus	12,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puupalkin leikkaus	1,5 m/s²

KÄYTTÖEDUT

- Turvallinen ja varmaotteinen runkomuotoilu.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Pyörösaha LXT®

DSS610

18V • 3 700 min^{-1} • 165 mm

Tehokas ammattilaisen saha

Tehokas akkupyörösaha puun sahaamiseen. Koneessa käytetään 165 mm halkaisijan teriä, jolla saavutetaan maksimi sahaussyvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen.



LXT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Max. sahaussyvyys 90°	57 mm
Max. sahaussyvyys 45°	40 mm
Max. sahaussyvyys 50° kallistus	36 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
Kierrosluku	3700 min^{-1}
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,0 - 3,4 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	347 x 202 x 228 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Terän halkaisija	165 mm
Reiän halkaisija	20 mm
Tärinäarvo, puun katkaisu	≤ 2,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puun	1,5 m/s²

KÄYTTÖEDUT

- Nopea katkaisu 3.700 kierroksella.
- Sisäänrakennettu ulospuhallussuutin.
- Turvakytkin estää tahattoman laitteen käynnistyksen
- Sahapöytä alumiinia.
- Selkeät käyttökytkimet.
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Iskevä ruuvinväännin LXT®

DTD152

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min^{-1} • Pakettituote, ei myydä erikseen

Pakettituote, ei myydä erikseen

Kompakti ja kevyt iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Kätevä ja helppokäyttöinen keveytensä, sekä pienen kokonsa ansiosta. Tarjoaa 165 Nm väännön, jonka ansiosta se sopii nopeaan ruuvaukseen. Käyttöä helpottaa LED-valo, joka valaisee työkohteen.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 2900 min^{-1}
Maks. kiristysvoima	165 Nm
Iskuluku	0 - 3500 min^{-1}
Kapasiteetti peruspultti	M5 - M16
Poraistukan kierre	1/4 "
Ääniteho (Lwa)	104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, kiristettäessä maksimivoimalle	10,5 m/s^2
Tärinän toleranssi (K-tekijä), kiristettäessä maksimivoimalle	1,5 m/s^2
Tuotteen mitat (P x L x K):	137 x 79 x 238 mm
Paino akulla	1,3 - 1,6 kg

KÄYTTÖEDUT

- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- 4-puolainen kenttämagneetti: enemmän tehoa, pienempi koko, kevyempi.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

Monitoimikone LXT®

DTM51

18V

Monitoimikone terän pikalukituksella moneen tarkoitukseen

Kätevä 18V monitoimikone esimerkiksi rakennus- ja remonttikohteissa materiaalin monipuoliseen työstöön kuten sahauksiin ja hiontaan. Kone on varustettu terän pikalukituksella ja värähtelynopeus on säädettävissä 6000 - 20000 min-1 välillä.



LXT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Värähtelynopeus	6000 - 20000 min^{-1}
Värähtelykulma	2 x 1,6 °
Hioma-ala (kolmikulma)	93 x 93 x 93 mm
Äänenpainetaso (LpA)	81 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, hionta	3,0 m/s^2
Paino akulla	2,0 - 2,4 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	340 x 80 x 122 mm
Ääniteho (Lwa)	92 dB(A)
Akun tyyppi	Li-ion
Tärinän toleranssi (K-tekijä), hionta	1,5 m/s^2
Tärinäarvo, leikkaus upotussahan terällä	7,0 m/s^2
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus upotussahan terällä	1,5 m/s^2
Tärinäarvo, leikkaus segmentti	4,5 m/s^2

KÄYTTÖEDUT

- Portaaton nopeudensäätö.
- Terän pikakiinnitys nopeuttaa työntekoa.
- Pehmeä käynnistys tuo turvallisuutta työskentelyyn.
- Heilahduskulma 1,6° oikea/vasen (yhteensä 3,2°)
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

831279-0
Kangaslaukku yleismalli pyörillä ja



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1840B (3x)
Akku 4,0 Ah LXT® BL1840B



DC18RC
Latauslaite DC18RC LXT®



LISÄVARUSTEET

181490-7
Konerasva 30g



194435-6
Hiilet CB-441



183477-5
Konerasva 30 g jäykkä



194435-6
Hiilet CB-441



B-32910
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



E-13552
Ruuvikärkisarja Impact Premier 31-



P-24664
Pikaistukka 13 mm, SDS-PLUS



B-57336
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-62985
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



E-12217
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



E-12223
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



MUUTA - DDF482

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF

MUUTA - DHR202

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF

MUUTA - DJR186

Käyttöohje

Varaosakuva

MUUTA - DSS610

Käyttöohje

Varaosakuva

MUUTA - DTD152

Käyttöohje

Varaosakuva

MUUTA - DTM51

Käyttöohje

Varaosakuva