Kulmahiomakone XGT®

GA013G

40V • 125 mm • 8 500 min^{-1}

Tehokas hiiliharjaton kone alapuolisella turvakytkimellä katkaisuun ja hiontaan

Tehokas turvakytkimellä varustettu kulmahiomakone 125 mm laikalla ammattikäyttöön. AFT-järjestelmä tarkkailee laikan pyörimisnopeutta ja sammuttaa koneen laikan jumiutuessa. Laikkajarru pysäyttää laikan nopeasti. Laikansuojus on helppo säätää ilman työkalua.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	8500 min^{-1}
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Elektroninen jarru	✓
Ääniteho (Lwa)	93 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	85 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,2 - 4,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	410 x 140 x 168 mm
Maksimiteho	1100 W
Max. leikkuusyvyys	34 mm
Turvakytkin	✓

KÄYTTÖEDUT

- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Kapea runkomuotoilu, josta saa hyvän otteen.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Sivukahva voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191W05-0
Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm,



MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF